



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Biolux HCL Zigbee Gen 2  
Aluminium Blanc 20W 2100lm 60D -  
927-965 Variable Blanc | 175mm -  
Diamètre 160mm - IP20 - ZigBee**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253345                                              |
| EAN                          | 4058075724600                                       |
| Code Fabricant               | 4058075724600                                       |
| Marque                       | Ledvance                                            |
| Nom du fabricant             | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                  |
| Inclinable                        | Non                                         |
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                                        |
| Puissance (W)                     | 20W                                         |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                                 |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Blanc réglable                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Opale                                 |
| Finition du Réflecteur      | Aluminium                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 160                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles (L, N, PE)               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 175 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur