



**Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Bouwlamp Panel Donker Grijs 50W  
4500lm 110D - 840 Koel Wit | IP20 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 243844                           |
| EAN                        | 4058075576599                    |
| Fabrikantcode              | 4058075576599                    |
| Merk                       | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam              | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 25000                            |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 50W                         |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                |
| Gradenbundel (graden)        | 110               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Montage                  | Vloermontage             |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met randaarde    |
| Optische Afdekking       | Polycarbonaat (PC)       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 tot +40              |
| Kleur Armatuur           | Oranje                   |
| Behuizing                | Aluminium, Polycarbonaat |
| Kleur behuizing          | Oranje                   |
| Product Serie            | Worklight                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 50  |
| Breedte (mm) | 201 |
| Hoogte (mm)  | 141 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren