



## Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6-12W 690-1460lm 60D - 830/840 CCT | 145mm - Zaagmaat 120mm

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248323                                                                                  |
| EAN                        | 8719157046374                                                                           |
| Fabrikantcode              | 8719157046374                                                                           |
| Merk                       | Noxion                                                                                  |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1460lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm Alu |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                                  |

### Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kantelbaar          | Nee                          |
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 24                           |
| Watt                | 12W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1460lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | Aluminium                       |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 120                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 92  |
| Diameter (mm) | 145 |

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
  **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**
 **Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|